

SKU 11630 VT-61015

Inverter Fotovoltaico INVT Trifase di Rete On-Grid 15kW
CEI 0-21 XG Series Garanzia 10 Anni IP66

Potenza massima AC
15KW

Sistema elettrico
TRIFASE



IL KIT COMPRENDE



1x **11528**

Chiavetta Stick Logger WiFi per
Inverter XG Series

SPECIFICHE TECNICHE

Grado di Protezione	IP66
Dimensione	481x395x195mm
Temperatura d'Esercizio	-25°C to +60°C
Output inverter	230V-400V, 3L+N+PE
Tensione massima ingresso	1100V
Range tensione MPPT	200V-1000V
Corrente massima per MPPT	26A
Frequenza della rete	50Hz / 60Hz
THDi	<3%
Efficienza MPPT	99.9%
Raffreddamento	Passivo
Umidità relativa	0-100%
Stringhe per MPPT	2
Garanzia	10
MOQ	1pz

Colore	Bianco
Potenza massima AC	15kW
Sistema elettrico	Trifase
Potenza ingresso massima	24kW
Tensione minima di esercizio	180V
Numero di tracker MPPT	2
Corrente massima uscita	24.1A
Fattore di potenza	0.8 leading~0.8 lagging
Efficienza massima	98.5%
Comunicazione	RS485 / USB
Altitudine massima funzionamento	4000m
Consumo energia notturno	<1W
Tensione di avvio	250V
Garanzia	10 anni
EAN	3800170200142

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11528

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'Esercizio	-30°C to +70°C°C
Tipo antenna	Interna
Tensione di alimentazione	DC 5-12V
Memoria	Flash 2MB
Intervallo acquisizione dati	1-15 minuti (default 5)
Aggiornamento firmware	Bluetooth / Remoto / Web

Dimensione	127.5×46.12×27.12
Comunicazione remota	WiFi 802.11b/g/n
Interfaccia dati	RS485/RS232/TTL
Potenza assorbita	1.5W
Comunicazione seriale	1200-115200 bps (default 9600)
Configurazione utente	Bluetooth / APP / Web
Controllo tempo reale	Si

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.