


SKU 11631 VT-61060

Inverter Fotovoltaico INVT Trifase di Rete On-Grid 60kW
CEI 0-16 CEI 0-21 XG Series Garanzia 10 Anni IP66



Potenza massima AC
60KW

Sistema elettrico
TRIFASE



IL KIT COMPRENDE



1x **11528**

Chiavetta Stick Logger WiFi per
Inverter XG Series

SPECIFICHE TECNICHE

Grado di Protezione	IP66
Potenza massima AC	60kW
Sistema elettrico	Trifase
Potenza ingresso massima	96kW
Tensione minima di esercizio	180V
Numero di tracker MPPT	4
Corrente massima uscita	96.6A
Fattore di potenza	0.8 leading~0.8 lagging
Efficienza massima	98.6%
Comunicazione	RS485 / USB
Altitudine massima funzionamento	4000m
Consumo energia notturno	<1W
Tensione di avvio	250V
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Dimensione	650x440x260mm
Temperatura d'Esercizio	-25°C to +60°C
Output inverter	230V-400V, 3L+N+PE
Tensione massima ingresso	1100V
Range tensione MPPT	200V-1000V
Corrente massima per MPPT	39A
Frequenza della rete	50Hz / 60Hz
THDi	<3%
Efficienza MPPT	99.9%
Raffreddamento	Attivo
Umidità relativa	0-100%
Stringhe per MPPT	3
Garanzia	10 anni
EAN	3800170200159

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11528

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'Esercizio	-30°C to +70°C
Tipo antenna	Interna
Tensione di alimentazione	DC 5-12V
Memoria	Flash 2MB
Intervallo acquisizione dati	1-15 minuti (default 5)
Aggiornamento firmware	Bluetooth / Remoto / Web

Dimensione	127.5×46.12×27.12
Comunicazione remota	WiFi 802.11b/g/n
Interfaccia dati	RS485/RS232/TTL
Potenza assorbita	1.5W
Comunicazione seriale	1200-115200 bps (default 9600)
Configurazione utente	Bluetooth / APP / Web
Controllo tempo reale	Si

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.