




SKU 11803 SUN-8K-SG01LP1-EU

Inverter Fotovoltaico Deye Monofase Ibrido On-Grid/Off-Grid 8kW (NO CEI 0-21) con Schermo LCD e Smart Meter Integrato inclusi TA e WiFi Garanzia 5 Anni (Estendibile a 10 Anni) IP65

Potenza massima AC
8KW

Sistema elettrico
MONOFASE



IL KIT COMPRENDE

2x **11413**

Coppia di Connettori Solari MC4 per Cavi Fotovoltaici



1x **11506**

Trasformatore Amperometrico (TA/CT) per Misurazione Corrente



1x **11530**

Modulo Antenna WiFi 2.4GHz Data Logger per Controllo da Remoto Inverter



SPECIFICHE TECNICHE

Grado di Protezione	IP65
Potenza massima AC	8kW
Temperatura d'Esercizio	-40°C to +60°C
Output inverter	230V L+N+PE
Tensione massima ingresso	500V
Range tensione MPPT	150-425V
Numero di tracker MPPT	2
Corrente massima uscita	40A
Fattore di potenza	0.8 lagging ~ 0.8 leading
Efficienza massima	97.6%

Dimensione	420x670x233mm
Produttore	Deye
Sistema elettrico	Monofase
Potenza ingresso massima	10.4kW
Tensione minima di esercizio	125V
Tensione nominale MPPT	370V (125V~500V)
Corrente massima per MPPT	26+26A
Frequenza della rete	50Hz / 60Hz
THDi	<3%
Efficienza MPPT	99.9%

Comunicazione	RS485 / CAN
Rumore	<30dB
Stringhe per MPPT	2+2
Garanzia	10 anni
Curva di carica	3 stadi/equalizzazione
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio	Autoadattamento al BMS
Protezione anti-isola	Integrato
Rilevamento della resistenza di isolamento	Integrato
Protezione da sovracorrente in uscita	Integrato
Protezione da sovratensione in uscita	Integrato
Regolamento di rete	VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21
EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-3
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Raffreddamento	Passivo
Altitudine massima funzionamento	2000m
Corrente corto circuito MPPT	44+44A
Distorsione armonica attuale	THD<3% (carico lineare<1,5%)
Sensore di temperatura esterno	Sì
Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV	Integrato
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV	Integrato
Unità di monitoraggio della corrente residua	Integrato
Protezione da cortocircuito in uscita	Integrato
Protezione contro le sovratensioni	CC di tipo II / CA di tipo II
Norme di sicurezza	IEC62109-1, IEC62109-2
Garanzia	10 anni
EAN	3800170206496

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11506

Materiale	Lamiera di acciaio al silicio
Corrente Massima	200A
Temperatura d'Esercizio	-25°C to +60°C
Ingresso nominale (rms)	200 A
Uscita nominale	0.1 A a 100mA
Precisione	0.5/1 %
Errore di fase	+0.5±0.5°

Colore	Nero
Dimensione	46x34.2x75mm
Corrente di uscita	5A
Ingresso Massimo	480 A
Rapporto di giri	1 : 2000
Linearità	≤0.2 %
Massima Resistenza di campionamento	8 Ω

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.