



430W
RAEE
INCLUSO

SKU 11898 VT-SP430-N108M10


Pannello Solare Fotovoltaico SUNPRO TIER1 da 430W
Black Frame TOPCon 1722x1134x30mm

Potenza Modulo
Fotovoltaico
430W

Tensione al punto di
massima potenza
31.79V

Corrente al punto di
massima potenza
13.53A

Classe di Reazione al
Fuoco
CLASSE 1



IL KIT COMPRENDE

SPECIFICHE TECNICHE

Grado di Protezione	IP68
Colore	Nero
Temperatura d'Esercizio	-40°C to +85°C
Potenza Modulo Fotovoltaico	430W
Tipo celle	182x91mm Monocristalline TOPCon
Confezione	Pannello
Tensione al punto di massima potenza	31.79V
Tensione a circuito aperto	38.34V
Efficienza del modulo	22.02%
Corrente massima del Fusibile	25A
Coeff. temp. potenza	-0.30%/°C
Coeff. temp. corrente	0.046%/°C
Carico massimo pannello	Vento/Neve: 2400Pa/5400Pa
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Garanzia di Producibilità	87.4% in 30 anni
Cavi uscita	110cm 4mm ² connettore MC4
Garanzia	15 anni
EAN	3800170218468

Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione	1722x1134x30mm
Spessore	30mm
Numero celle	108 (18x6)
Tecnologia Cella	TOPCon
Potenza Nominale	430W
Corrente al punto di massima potenza	13.53A
Corrente di cortocircuito	14.25A
Tensione Massima di Sistema	1500V
Tolleranza di Potenza	0~+3%
Coeff. temp. tensione	-0.25%/°C
Temperatura nominale di esercizio	45±2°C
Cornice pannello	Alluminio nero
Tipo vetro	3.2mm temperato alta trasmissione
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 1
Versione	TOPCon Black Frame
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana,
Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.

