



SKU 119335 VT-SP430-N108M10

Set 5kW con 11 Moduli SUNPRO TIER1 430W Silver Frame
TOPCon 1722x1134x30mm

Potenza Modulo
Fotovoltaico
430W

Tensione al punto di
massima potenza
31.79V

Corrente al punto di
massima potenza
13.53A

Classe di Reazione al
Fuoco
CLASSE 1



IL KIT COMPRENDE



430W 11x **11933**

Modulo Fotovoltaico SUNPRO 430W
TIER1 Silver TOPCon
1722x1134x30mm

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Modulo Fotovoltaico	430W
Potenza Nominale	5kW
Corrente al punto di massima potenza	13.53A
Versione	Silver Frame
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Confezione	Set 5 kW
Tensione al punto di massima potenza	31.79V
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 1
Garanzia	15 anni
EAN	

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11933

Grado di Protezione	IP68
Colore	Argento
Temperatura d'Esercizio	-40°C to +85°C
Potenza Modulo Fotovoltaico	430W
Tipo celle	182x91mm Monocristalline TOPCon
Confezione	Pannello

Materiale	Legga di alluminio e vetro temperato
Dimensione	1722x1134x30mm
Spessore	30mm
Numero celle	108 (18x6)
Tecnologia Cella	TOPCon
Potenza Nominale	430W

Tensione al punto di massima potenza	31.79V
Tensione a circuito aperto	38.34V
Efficienza del modulo	22.02%
Corrente massima del Fusibile	25A
Coeff. temp. potenza	-0.30%/°C
Coeff. temp. corrente	0.046%/°C
Carico massimo pannello	Vento/Neve: 2400Pa/5400Pa
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Garanzia di Producibilità	87.4% in 30 anni
Cavi uscita	110cm 4mm ² connettore MC4

Corrente al punto di massima potenza	13.53A
Corrente di cortocircuito	14.25A
Tensione Massima di Sistema	1500V
Tolleranza di Potenza	0~+3%
Coeff. temp. tensione	-0.25%/°C
Temperatura nominale di esercizio	45±2°C
Cornice pannello	Alluminio
Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 1
Versione	TOPCon Silver Frame

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano
 REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.