



SKU 122646 JKM445N-54HL4R-V

Set 6kW con 15 Moduli Fotovoltaici JINKO 445W Silver Frame N-Type TOPcon 1762×1134×30mm

Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico
445W

Tensione al punto di massima potenza
33.02V

Corrente al punto di massima potenza
13.48A

Classe di Reazione al Fuoco
CLASSE 1

IL KIT COMPRENDE



445W 15x **12264**

Pannello Solare Fotovoltaico JINKO 445W Silver N-Type TOPcon 1762×1134×30mm

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	445W
Confezione	Set 6 kW
Corrente al punto di massima potenza	13.48A
Garanzia	15 anni
EAN	

Tecnologia Cella	TOPcon
Tensione al punto di massima potenza	33.02V
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 1
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

SPECIFICHE TECNICHE SKU 12264

Grado di Protezione	IP68
Colore	Argento
Temperatura d'Esercizio	-40°C to +70
Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	445W
Tipo celle	Monocristallino
Confezione	Pannello
Corrente al punto di massima potenza	13.48A
Corrente di cortocircuito	13.93A
Tensione Massima di Sistema	1500V
Coeff. temp. potenza	-0.29%/°C
Coeff. temp. corrente	0.045%/°C

Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione	1762×1134×30mm
Spessore	30mm
Numero Celle	108
Tecnologia Cella	TOPcon
Tensione al punto di massima potenza	33.02V
Tensione a circuito aperto	39.59V
Efficienza del modulo	22.27%
Corrente massima del Fusibile	25A
Coeff. temp. tensione	-0.25%/°C
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	2400 / 5400Pa

Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Garanzia di Producibilità	87% in 30 anni
Tipo Connettore	MC4
Tipo Pannello	Silver Frame
Versione	Silver Frame

Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 1
Spessore Pannello	30mm
Lunghezza Cavi in Uscita	40cm

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.