

SKU 2160286 VT-6060-6

Pannello LED 40W 123LM/W 600*600mm 3000K Driver Incluso



Colore della Luce
BIANCO CALDO

Potenza
40W

Flusso Luminoso
4950 LM

Forma
QUADRATA

Tipo di Installazione
INCASSO



SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco caldo
Flusso Luminoso	4950 lm
Forma	Quadrata
Grado di Protezione	IP20
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>80
Durata	25000 ore
Fascio Luminoso	110°
Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Sezione di Incasso	595x595x12.5mm
Temperatura d'Esercizio	-20°C +40°C
Tensione di Alimentazione	AC:200-240V, 50/60Hz
ID EPREL	1104873
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Potenza	40W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio + PMMA + PP
Colore	Bianco
Dimensione	600x600x12.5mm
Efficienza Luminosa	123 lm/W
Tipo di Installazione	Incasso
Potenza Equivalente	150W
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Consumo energetico	40kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800157676588

SCARICABILI

Etichetta energetica

Manuale istruzioni

Scheda informativa del prodotto UE 2019/2015

Scheda tecnica

