



SKU 4863 VT-607

Mini Pannello LED 6W Montaggio ad Incasso Quadrato
3000K





Colore della Luce
BIANCO CALDO

Potenza
6W

Flusso Luminoso
420 LM

Forma
QUADRATA

Tipo di Installazione
INCASSO



SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco caldo
Flusso Luminoso	420 lm
Forma	Quadrata
Grado di Protezione	IP20
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>80
Durata	20000 ore
Fascio Luminoso	120°
Tipo di Installazione	Incasso
Potenza Equivalente	24W
Sezione di Incasso	110mm
Temperatura d'Esercizio	-25°C a +50°C
Tensione di Alimentazione	AC:85-265V, 50/60Hz
Corrente di uscita	300mA
ID EPREL	1050978
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Potenza	6W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione	120x120x12mm
Efficienza Luminosa	70 lm/W
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì
Fattore di Potenza (PF)	>0.7
Sensore	Compatibile
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Tensione d'Uscita	DC:12-28V
Consumo energetico	6kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800230629845

SCARICABILI

Certificato RoHS

Report LVD

Etichetta energetica

Report EMC

Report RoHS

Scheda informativa del prodotto UE 2010/2015

 Etichetta energetica


 Certificato CE-EMC

 Manuale istruzioni

 Scheda tecnica

 Scheda informativa del prodotto UE 2019/2015

 Certificato CE-LVD

 Curva fotometrica IES

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.