



SKU 4873 VT-2407RD

Mini Pannello LED 24W Montaggio ad Incasso Rotondo
4000K





Colore della Luce
BIANCO NATURALE

Potenza
24W

Flusso Luminoso
2000 LM

Forma
ROTONDA

Tipo di Installazione
INCASSO



SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco naturale
Flusso Luminoso	2000 lm
Forma	Rotonda
Grado di Protezione	IP20
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>80
Durata	20000 ore
Fascio Luminoso	120°
Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Sensore	Compatibile
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Consumo energetico	24kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800157601566

Potenza	24W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione	Ø300x12mm
Efficienza Luminosa	83 lm/W
Tipo di Installazione	Incasso
Potenza Equivalente	100W
Sezione di Incasso	Ø280mm
Temperatura d'Esercizio	-25°C a +50°C
Tensione di Alimentazione	AC:85-265V, 50/60Hz
ID EPREL	954119
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

SCARICABILI

Certificato RoHS

Report LVD

Etichetta energetica

Certificato CE-EMC

Manuale istruzioni

Report EMC

Report RoHS

Scheda informativa del prodotto UE 2019/2015

Certificato CE-LVD

Curva fotometrica IES

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.