

SKU 4910 VT-1205RD

Pannello LED 12W Montaggio a Plafone Rotondo 3000K




Colore della Luce
BIANCO CALDO

Potenza
12W

Flusso Luminoso
900 LM

Forma
ROTONDA

Tipo di Installazione
A PLAFONE



SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco caldo
Flusso Luminoso	900 lm
Forma	Rotonda
Grado di Protezione	IP20
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>80
Durata	20000 ore
Fascio Luminoso	120°
Tipo di Installazione	a Plafone
Potenza Equivalente	60W
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Consumo energetico	12kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800157605441

Potenza	12W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione	Ø140x24mm
Efficienza Luminosa	75 lm/W
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì
Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Sensore	Compatibile
Temperatura d'Esercizio	-25°C +50°C
Tensione di Alimentazione	AC:85-265V, 50/60Hz
ID EPREL	1028106
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

SCARICABILI

Certificato RoHS

Report LVD

Etichetta energetica

Certificato CE-EMC

Manuale istruzioni

Report EMC


Report RoHS

Scheda informativa del prodotto UE 2019/2015

Certificato CE-LVD

Curva fotometrica IES

 Manuale istruzioni

 Scheda tecnica

 Curva fotometrica IES

 Dichiarazione conformita

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.