



## SKU 4926 VT-1509SQ

Pannello a Doppio LED 12W+3W Montaggio a Plafone Quadrato 4500K



Colore della Luce  
**BIANCO NATURALE**

Potenza  
**15W**

Flusso Luminoso  
**1500 LM**

Forma  
**QUADRATA**

Tipo di Installazione  
**A PLAFONE**



## SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco naturale
Flusso Luminoso	1500 lm
Forma	Quadrata
Grado di Protezione	IP20
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>80
Durata	20000 ore
Fascio Luminoso	120°
Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Sensore	Compatibile
Temperatura d'Esercizio	-25°C a +50°C
Tensione di Alimentazione	AC:85-265V, 50/60Hz
ID EPREL	954131
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Potenza	15W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione	192x192x40mm
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo di Installazione	a Plafone
Potenza Equivalente	45W
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	4500K
Consumo energetico	15kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800157605601

## SCARICABILI

Certificato RoHS

Report LVD

Etichetta energetica

Certificato CE-EMC

Manuale istruzioni

Report EMC

Report RoHS

Scheda informativa del prodotto UE 2019/2015

Certificato CE-LVD

Curva fotometrica IES

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.